



The Pliers Company.



Home Výrobky Kleště ABC Kontakt & Informace Firma

- » Novinky
- » Kombinované kleště
- » Kleště pro odizolování, nástroje pro odstraňování opláštění
- » Kleště pro uchopení
- » Samosvorné kleště
- » Kleště na pojistné kroužky
- » Štípací kleště
- » Štípací kleště
- » Kleště na trubky a vodní čerpadla
- » Speciální kleště a nářadí
- » Precizní pinzety
- » Nůžky na kabely a drátěná lana
- » Lisovací kleště
- » Souprava kabelových koncovek s kleštěmi
- » Kabelové koncovky
- » **Armovací kleště**
- » Armovací kleště
- » **silové monierovací kleště**
- » Izolované nářadí
- » Sortimenty nářadí
- » Brašna a kufík na nářadí
- » Pomůcky na podporu prodeje
- » Symboly

- Česky [Dansk](#) [Deutsch](#)
- [Ελληνικά](#) [English](#) [Español](#)
- [Français](#) [Italiano](#) [Magyar](#)
- [Nederlands](#) [日本語](#) [Norsk](#)
- [Polski](#) [Português](#) [Русский](#)
- [Svenska](#) [Türkçe](#)

Produkty > Armovací kleště > silové monierovací kleště



### silové monierovací kleště, S velkým převodem DIN ISO 9242



Kleště černě fosfátované a tramentem, Leštěná hlava

[99 10 300](#)



Kleště černě fosfátované a tramentem, Leštěná hlava, Rukojeti potažené umělou hmotou

[99 11 300](#)



Niklované kleště

[99 14 300](#)



Popis **Speciální** Použití

- K zkrucování a stříhání silnějšího vázacího drátu z role v jedné pracovní operaci: spolehlivě a s nízkými náklady
- Obzvláště štíhlý tvar k vázání hluboko položených ocelových prutů
- Obzvláště vysoký řezný výkon při vynaložení menší síly díky optimálnímu převodovému poměru: lehčí práce
- Silné tlumení rázu po odstřížení vázacího drátu: odlehčení šlachám a svalstvu
- Stříhání dodatečně tvrzené, tvrdost stříhu asi 61 HRC
- speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji

No.	EAN 4003773-	Ø mm	Ø mm	Šířka hlavy mm	mm	g
<a href="#">99 10 250</a> <b>N</b>	071396	3,30	1,80	23,00	250	350
<a href="#">99 10 300</a>	022398	3,80	2,00	25,00	300	501
<a href="#">99 11 250</a> <b>N</b>	071402	3,30	1,80	23,00	250	350
<a href="#">99 11 300</a>	042365	3,80	2,00	25,00	300	537
<a href="#">99 14 250</a> <b>N</b>	071419	3,30	1,80	23,00	250	350
<a href="#">99 14 300</a>	028116	3,80	2,00	25,00	300	499

**N**

Technické změny a omyly vyhrazeny